

## ポンプユニット (フィルター、水タンクなどをコンパクトにまとめたポンプユニット)

ポンプ別置タイプの **COOLJetter** の運転には、ポンプユニットが必要です。



IKEシリーズ



ECTシリーズ



KYZシリーズ

### 仕様

シリーズ	概略寸法**		最高使用圧力 (MPa)	最大吐出量 (ℓ/hr)	電源電圧 (V)	モーター容量 (W)	備考	
	幅×奥×高 (mm)	質量 (kg)						
IKE11-03IK	212×354×233	8.5	6	19.2 (50Hz) 60 (60Hz)	AC100	110	●圧力計 ●濁水センサー ●積算計 ●間欠運転タイマー制御 ★水道直結型	
ECT75A-2IK	420×775×430	38		76 (50Hz) 96 (60Hz)			750	●圧力計 ●水タンク (7ℓ、ボールタップ付) ●濁水センサー ●安全装置 ●キャスター ★ポンプ・モーター直結型 ★静音
ECT75A-4IK				168 (50Hz) 204 (60Hz)				
KYZ40E-2IK	435×735×550	55		77 (50Hz) 93 (60Hz)	AC100 もしくは AC200 (3相)	400	●圧力計 ●水タンク (11ℓ、ボールタップ付) ●濁水センサー ●積算計 ★ポンプ・モーター・ベルト直結型	
KYZ75E-4IK	435×755×550	60		195 (50Hz) 236 (60Hz)				750
KYZ150E-9IK	435×770×550	65		414 (50Hz) 500 (60Hz)	AC200 (3相)	1,500	●圧力計 ●水タンク (15ℓ、ボールタップ付) ●濁水センサー ●積算計 ★ポンプ・モーター・ベルト直結型	
KYZ220E-13IK	485×820×605	70		586 (50Hz) 708 (60Hz)				2,200

※詳細寸法につきましてはお問い合わせください。

注1) ご利用には耐圧ホースをお求めください。

2) IKEシリーズには水用フィルター (5μm)・耐圧ホース付きのものもあります。

3) ECTシリーズには水用フィルター (5μm) 付きのものもあります。

4) KYZシリーズにはオプションで水用フィルター (5μm)・安全装置・台座 (キャスターもしくは固定架台) 付きのものがあります。

利用される **COOLJetter** の形番と台数に合わせてポンプを選定ください。

### ポンプユニット選定表 (50Hz/60Hz)

CLJ形番	ポンプユニット形番とCLJ利用可能台数 (台) (50Hz/60Hz)						
	IKE11-03IK	ECT75A-2IK	ECT75A-4IK	KYZ40E-2IK	KYZ75E-4IK	KYZ150E-9IK	KYZ220E-13IK
CLJ-300-KU	1/1	4/5	8/10	4/4	10/12	21/26	31/37
CLJ-590D-K	0/0	0/1	1/2	0/1	2/2	4/5	6/8

注) 数字は、6MPaで使用したときの最大使用可能台数を示します。各オプションユニットの下限台数はお問い合わせください。