

涼霧ポンプユニット (フィルター、水タンクなどをコンパクトにまとめたポンプユニット)

ポンプ別置タイプの **COOLJetter** の運転には、涼霧ポンプユニットが必要です。



YBKシリーズ



ECTシリーズ



KYZシリーズ

仕様

シリーズ	概略寸法*		最高使用圧力 (MPa)	最大吐出量 (ℓ/hr)	電源電圧 (V)	モーター容量 (W)	備考
	幅×奥×高 (mm)	質量 (kg)					
YBK13-05IK	270×430×270	12	6	21 (50Hz) 24 (60Hz)	AC100	125	●圧力計 ●水タンク(1ℓ、ボールタップ付) ●ポンプ・モーター直結型 ●水用フィルター(100μm)
ECT75A-2IK	420×775×430	38		76 (50Hz) 96 (60Hz)			
ECT75A-4IK				168 (50Hz) 204 (60Hz)			
KYZ40E-2IK	435×735×550	55		77 (50Hz) 93 (60Hz)	AC100 もしくは AC200(3相)	400	●圧力計 ●水タンク(7ℓ、ボールタップ付) ●湯水センサー ●安全装置 ●キャスター ★ポンプ・モーター直結型 ★静音
KYZ75E-4IK	435×755×550	60		195 (50Hz) 236 (60Hz)			
KYZ150E-9IK	435×770×550	65		414 (50Hz) 500 (60Hz)	AC200(3相)	1,500	●圧力計 ●水タンク(11ℓ、ボールタップ付) ●湯水センサー ●積算計 ★ポンプ・モーター・ベルト直結型
KYZ220E-13IK	485×820×605	70		586 (50Hz) 708 (60Hz)			

*詳細寸法につきましてはお問い合わせください。注1) ポンプの実際の物と異なることがあります。注2) ECTシリーズには水用フィルター(5μm)付きのものもあります。

注3) KYZシリーズにはオプションで水用フィルター(5μm)・安全装置・台座(キャスターもしくは固定架台)付きのものがあります。

利用される **COOLJetter** の形番と台数に合わせてポンプを選定ください。

下表を参考に適した台数形番をご利用ください。

涼霧ポンプユニット選定表 (50Hz/60Hz)

	台数(台) (50Hz/60Hz)						
	YBK13-05IK	ECT75A-2IK	ECT75A-4IK	KYZ40E-2IK	KYZ75E-4IK	KYZ150E-9IK	KYZ220E-13IK
CLJ-300-KU	1/1	4/5	8/10	4/4	10/12	21/26	31/37
CLJ-590D-K	0/0	0/1	1/2	0/1	2/2	4/5	6/8

注) 数字は、6MPaで使用したときの最大使用可能台数を示します。各オプションユニットの下限台数はお問い合わせください。