

自転形小型洗浄ノズル

ターボディスク



- オイルフリーで洗浄液自身による潤滑式。
- メンテナンスフリーで目詰まりの心配は不要。
- 軽量で耐食性に優れる。
- シンプルで、動く部品は1ヶ所のみ。

ターボディスク 25型	ターボディスク 75型	ターボディスク 100型	ターボディスク 150型
¼BSP	¼BSP	1BSP	1½BSP
φ29mm	φ38mm	φ50mm	φ69mm

★ターボディスクには潤滑は必要ありません。必要に応じて軽い洗剤溶液で水洗いしてください。
★360°タイプ
■材質：S316L、PTFEまたはカーボンPTFE
回転体はPTFEです。
■耐熱温度：95℃

仕様 (ターボディスク●●型とご用命ください。)

形式	25型					75型					100型					150型				
使用圧力 (MPa)	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4
流量 (ℓ/min)	40	45	50	55	60	75	85	90	100	105	120	130	140	150	158	180	200	216	230	245
飛距離 (半径) (m)	1~2					2~2.25					3~3.2					3~3.5				
洗浄距離 (半径) (m)	0.5~0.75					1~1.2					2~2.25					2.3~2.5				

注) 自転形小型洗浄ノズル/ターボディスクはBRECONCHERRY社の製品です。

ケミディスク



- オイルフリー、洗浄液自身による潤滑式。
- メンテナンスフリーで目詰まりの心配は不要。
- 軽量で耐食性に優れ、過酷なケミカル洗浄に最適。
- シンプルで、動く部品は1ヶ所のみ。

ケミディスク 25型	ケミディスク 75型	ケミディスク 100型	ケミディスク 150型
¼BSP	¼BSP	1BSP	1½BSP
φ29mm	φ40mm	φ50mm	φ70mm

★360°タイプ
■材質：PTFEまたはカーボンPTFE
■耐熱温度：95℃

仕様 (ケミディスク●●型とご用命ください。)

形式	25型					75型					100型					150型				
使用圧力 (MPa)	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4
流量 (ℓ/min)	40	45	50	55	60	58	65	71	76	83	95	106	116	125	133	163	181	195	208	220
飛距離 (半径) (m)	1~2					2~2.25					3~3.2					3~3.5				
洗浄距離 (半径) (m)	0.5~0.75					1~1.2					2~2.25					2.3~2.5				

注) 自転形小型洗浄ノズル/ケミディスクはBRECONCHERRY社の製品です。