

冬の室内加湿に

夏の自然な冷房に

室内用セミドライフォグ® 加湿システム

広い空間も濡らさずきちんと湿度が上がる

CLJ-250 シリーズ



濡れない・お手軽・簡単な室内加湿器登場！

今まで濡れや手入れの手間が気になって
取りかかれなかった室内加湿もこれで問題解決！

配管設備で
手間いらず

運転制御で
ラクラク管理

細かい霧で
濡らさず加湿

- ・福祉施設・介護施設の食堂や集いの場に
- ・学校や幼稚園・保育所で
- ・商業施設のレストスペースに

システム仕様

品番	寸法			ノズル		噴霧量 (L/hr)		ファン送風量 (m ³ /min) (50/60Hz)	電源	騒音値 (dB) (50/60Hz)	備考
	羽根径 φ (mm)	幅×奥×高 (mm)	質量 (kg)	型式	個数	3MPa	6MPa		電圧 消費電力		
CLJ-250	250	305×224×345	3	涼霧ノズルⅡ	2	3.4	4.7	10/9	AC100V 35W(50Hz)/37W(60Hz)	54	・風量3段切替え ・使用風量Ⅱを推奨

※ファン送風量は風量Ⅱの時の数値です。
 ※ご使用には涼霧ポンプユニット(別売)が必要です。
 ※使用する水道水の質によっては、シリカが付着することがあります。ご懸念の方には純水器の設置をお勧めいたします。
 ※風量を弱くしたい場合は風量Ⅰをご利用ください(風量Ⅰでは霧が落ちやすいので、取り付け位置にご注意ください)。
 ※遠くまで飛ばしたいときは風量Ⅲをご利用ください(この際多少の音が気になることがあります)。

お引き合い要領

CLJ-250 と表示してお問い合わせ下さい(50Hz・60Hz 共通)。

オプション品



涼霧ポンプユニット

CLJ-250 のご利用には
涼霧ポンプユニットが
必要です。



逆浸透膜純水器 AKIMiz®

特に水質を気にされる
お客様には純水器を
お勧めします。

詳しくはお近くの営業所までお問い合わせください